

BOMBA SUMERGIBLE SOLAR MODELOS 5TSC



Materiales:

Exterior: Acero Inoxidable
Cuerpo de la bomba : Acero Inoxidable
Motor de la bomba : Acero Inoxidable

Características:

Bomba Sumergible Tipo Centrífuga
Comparado con sistemas tradicionales , su eficiencia mejora en un 25% debido a motor con magnetismo permanente, corriente directa, motor sin sensores y sin escobillas.
Controlador de alta eficiencia, con sistema MPPT y DSP
Bobinas 100% cobre, cold-rolled steel sheet
Conexiones Acero Inoxidable 316
Producto Certificado bajo standares CE

Performance Chart

Type	Q (m³/h)	0	8	16	24	32	40
5TSC28-22-110/1000	H(m)	22	15	10	5		
5TSC48-16-150/1500		16	12	11	9	7	5
5TSC34-19-150/1500		19	12	10	7	4	

Performance Chart

Type	Q (m³/h)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
5TSC32-38-220/2200	H(m)	38	35	31	27	21	11	2					
5TSC41-28-220/2200		28	26	25	23	20	17	13	8	3			
5TSC61-15-220/2200		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	3

Performance Chart

Type	Q (m³/h)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
5TSC30-60-300/3000	H(m)	60	50	15	30	20	10	3				
5TSC40-53-300/3000		53	47	45	40	30	24	17	10			
5TSC61-26-300/3000		26	23	20	18	16	14	12	10	8	5	3

Pump Performance

Type	Voltage (V)	Power (W)	Max Flow Rate (m³/h)	Max Head (m)	Outlet Size (in)	Diameter (mm)
5TSC28-22-110/1000	110	1000	28	22	3"	125
5TSC48-16-150/1500	150	1500	48	16	3"	125
5TSC34-19-150/1500	150	1500	34	19	3"	125
5TSC32-38-220/2200	220	2200	32	38	4"	125
5TSC41-28-220/2200	220	2200	41	28	4"	125
5TSC61-15-220/2200	220	2200	61	15	4"	125
5TSC30-60-300/3000	300	3000	30	60	2"	125
5TSC40-53-300/3000	300	3000	40	53	4"	125
5TSC61-26-300/3000	300	3000	61	26	4"	125

